



Řada BA50 a 80

BA81B MS 100X S KABELEM





Řada BA50 a 80

BA81B MS 100X S KABELM

Optický systém	Konečná optická soustava, 160 mm
Pozorovací trubice	Binokulární hlava, typ Siedentopf
Sklon	Sklon 30°, otáčení 360°
Mezipupilární vzdálenost	55-75 mm
Nastavení dioptrií	Na levém tubusu, +/- 5 dioptrií
Okuláry	Widefield WF10X/18mm s ukazatelem
Nosní nástavec	Obrácená čtveřice
Objektivní klasifikace	EA Achromatická, DIN
Cíle	4X/0,10 (WD 27 mm), 10X/0,25 (WD 5 mm), 40X/0,65/S (WD 0,3 mm), 100X/1,25/S-Oil (WD 0,06 mm)
Montážní závit pro objektiv	Š 4/5 "x1/36" (standardní RMS)
Typ stojanu	Vzpřímený
Fáze	Mechanický stolek s vestavěným nízkopohovým koaxiálním ovládáním stolku a držákem vzorku
Velikost jeviště	120x120 mm
Cestovní rozsah X&Y	77x26mm
Kondenzátor	Spirálový Abbeův kondenzátor N.A. 1,25
Membrána	Irisová clona
Mechanismus zaměření	Koaxiální systém hrubého a jemného ostření
Přesnost zaostření	2µm
Zaměření tahu	14 mm
Horní mezní doraz	Přednastavený, ale nastavitelný horní mezní doraz
Filtr	Vestavěné matné sklo
Vysílané osvětlení	LED 3,5V/70mW s regulací intenzity
Transformátor	Interní
Napájení	220V (CE)
Včetně příslušenství	Prachový kryt, ponorný olej (5 ml)
Rozměry DxŠxV	180x220x344mm
Čistá hmotnost	4,6 kg
Poznámky	Přepravní a skladovací kufr